

BYD



BYD SEAL 6 DM-i
TOURING

Design « OCEAN X »



Coffre
polyvalent



Double ligne de ceinture sculptée



1350 km

Autonomie WLTP - Cycle mixte



1,7 L/100 km

Consommation de carburant



675/1535 L

Volume du coffre

Super hybride avec technologie DM

Performances impressionnantes

Batterie Blade

Réussite du test de pénétration de clous

Charge rapide

Charge CC rapide





Spécifications BYD SEAL 6 DM-i TOURING

● De série ○ Option — Non disponible

Extérieur	Boost	Comfort Lite	Comfort
Peinture métallisée	●	●	●
Phares à LED, allumage/extinction automatique	●	●	●
Feux de jour à LED	●	●	●
Éclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)	●	●	●
Assistance feux de route intelligente (IHBC)	●	●	●
Phares automatiques	●	●	●
Éclairages de sol par les rétroviseurs extérieurs	—	●	●
Feu antibrouillard arrière	●	●	●
Feux arrière à LED	●	●	●
Toit ouvrant panoramique, fonction anti-pincement, pare-soleil à réglage électrique	—	●	●
Barres de toit en aluminium	●	●	●
Jantes alliage de 17" monochromes	●	—	—
Jantes alliage de 18" monochromes	—	●	●
Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants	●	●	●
Pare-brise, essuie-glaces à détecteur de pluie	●	●	●
Essuie-glaces de lunette arrière	●	●	●
Lunette arrière, chauffante pour désembuage et dégivrage	●	●	●
Vitres arrière et lunette arrière, vitrage teinté	—	●	●
Hayon électrique	●	●	●

Habitacle	Boost	Comfort Lite	Comfort
Similicuir végane, volant multifonction	●	●	●
Volant, chauffant	—	●	●
Garniture de pavillon, tissu	●	●	●
Sièges en similicuir végane	●	●	●
Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions	●	●	●
Siège conducteur, ventilé, chauffant, réglage mémorisé	—	●	●
Siège passager avant, réglable électriquement, 4 directions	●	●	●
Siège passager avant, ventilé, chauffant	—	●	●
Sièges avant, appuie-tête réglable manuellement	●	●	●
Sièges arrière, appuie-tête réglable manuellement	●	●	●
Sièges arrière rabattables séparément, 40:60	●	●	●
Éclairage ambiant, multicolore, réagissant au rythme	—	●	●
Éclairages de sol de siège avant	●	—	—
Éclairage de porte avant à LED	●	●	●
Éclairage de coffre	●	●	●
Éclairage de boîte à gants	●	●	●
Éclairage de console	●	●	●
Lampes de lecture avant à LED	●	●	●
Lampes de lecture latérales arrière à LED	●	●	●
4 x lève-vitre à impulsion, fonction anti-pincement	●	●	●
Pare-soleil avant avec éclairage du miroir	●	●	●
Rétroviseur à atténuation manuelle	●	—	—
Rétroviseur à atténuation automatique	—	●	●
Bouches d'aération arrière	●	●	●
Tablette de coffre	●	●	●
Sortie électrique 12 V	●	●	●
Accoudoir central avant, 2 porte-gobelets	●	●	●
Accoudoir arrière, 2 porte-gobelets	●	●	●
Filtre PM2.5	●	●	●

Communication et divertissement à bord	Boost	Comfort Lite	Comfort
Tableau de bord numérique 8.8" Full LCD	●	●	●
Écran tactile 12,8"	●	●	—
Écran tactile 15,6"	—	—	●
DAB+ et FM	●	●	●
6 haut-parleurs	●	—	—
Système audio Dirac, 8 haut-parleurs	—	●	●
Commande vocale intelligente – « Hi, BYD »	●	●	●
Connectivité 4G embarquée ¹	●	●	●
Service Cloud – Appli BYD ¹	●	●	●
Ports USB avant, 1 x 18 W Type C, 1 x 60 W Type C	●	●	●

Communication et divertissement à bord	Boost	Comfort Lite	Comfort
Ports USB arrière, 2 x 18W Type C	●	●	●
Charge sans fil de smartphone, 50W en une seule charge	—	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 ans de gratuité du service Cloud à partir de la première activation, 1,0 Go de données de divertissement gratuites chaque mois pendant les 2 premières années suivant la première activation. * Apple CarPlay est une marque déposée d' Apple Inc. aux États-Unis et dans d' autres pays. Veuillez vérifier la disponibilité d' Apple CarPlay selon les régions sur www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay * Android et Android Auto sont des marques déposées de Google LLC. Veuillez vérifier la disponibilité d' Android Auto selon les régions sur g.co/androidauto/requirements. * Pour utiliser Android Auto sans fil sur l' écran de votre voiture, il vous faut un smartphone compatible avec Android et un forfait de données actif. Vous pouvez vérifier quels smartphones sont compatibles sur g.co/androidauto/requirements. * Pour utiliser Android Auto sur l' écran de votre voiture, il vous faut un téléphone Android fonctionnant sous Android 8 ou une version supérieure, un forfait de données actif et l' application Android Auto compatible disponible sur g.co/androidauto/requirements.

Sécurité	Boost	Comfort Lite	Comfort
Airbag conducteur	●	●	●
Airbag passager avant, contacteur de désactivation	●	●	●
Airbag central avant	●	●	●
Airbags latéraux avant	●	●	●
Airbags rideaux	●	●	●
Ceintures de sécurité avant à prétensionneur doubles, réglables en hauteur	●	●	●
Ceintures de sécurité arrière externes à prétensionneur	●	●	●
Ceinture de sécurité à limitation de force de siège arrière médian	●	●	●
Rappel de ceinture de sécurité	●	●	●
ISOFIX et i-Size, siège passager avant et sièges arrière externes	●	●	●
Système de surveillance de la pression de pneu (TPMS)	●	●	●
Détection de présence d' enfant (CPD)	●	●	●
Système de verrouillage automatique	●	●	●
Verrouillage de sécurité enfant mécanique	●	●	●
Appel d' urgence	●	●	●

Aide à la conduite	Boost	Comfort Lite	Comfort
Radars de stationnement arrière	●	●	●
Radars de stationnement avant	—	●	●
Caméra de recul pour véhicule	●	—	—
Caméra de vue à 360°	—	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)	●	●	●
Système d' information de limite de vitesse intelligent (ISLI)	●	●	●
Détection d' angle mort (BSD)	●	●	●
Gestion de la fatigue du conducteur (DFM)	●	●	●
Système de gestion de stabilité de remorque (TSM)	●	●	●
Système antipatinage (TCS)	●	●	●
Distribution électronique de la force de freinage (EBD)	●	●	●
Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)	●	●	●
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB)	●	●	●
Aide d' urgence au maintien dans la voie (ELKA)	●	●	●
Avertissement de collision avant (FCW)	●	●	●
Avertissement de collision arrière (RCW)	●	●	●
Avertissement d' ouverture de porte (DOW)	●	●	●
Assistance à la sortie de voie (LDA)	●	●	●
Frein de stationnement électrique (EPB)	●	●	●
Arrêt confort (CST)	●	●	●
Auto Hold (Maintien du freinage automatique à l' arrêt)	●	●	●
Freinage d' urgence automatique (AEB)	●	●	●
Système de freinage antiblocage (ABS)	●	●	●
Frein assisté intelligent (IPB)	●	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)	●	●	●
Assistance hydraulique au freinage (HBA)	●	●	●
Décélération contrôlée pour stationnement (CDP)	●	●	●
Contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)	●	●	●
Contrôle de maintien en côte (HHC)	●	●	●
Système de neutralisation des freins (BOS)	●	●	●

Commodité et efficacité	Boost	Comfort Lite	Comfort
Fonction V2L (Vehicle-to-Load) ²	●	●	●
Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
Neige 2 Clé intelligente	●	●	●
Clé Bluetooth pour smartphone et clé NFC pour smartphone	●	●	●
Entrée et démarrage sans clé	●	●	●
Chargeur embarqué (OBC) 3,3 kW	●	—	—
Chargeur embarqué (OBC) 6,6 kW	—	●	●

2. La fonction V2L nécessite un câble dédié. Les politiques complémentaires pour ce câble varient en fonction des configurations du véhicule. Veuillez contacter votre concessionnaire pour des informations détaillées. Le câble est également disponible à l' achat séparément en tant qu' accessoire.

Options de couleurs des peintures

Boost

Comfort Lite

Comfort

Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone



Obsidian Black



Atlantis Blue



Polar White



Sandstone

Options de couleurs d' habitacle

Boost

Comfort Lite

Comfort

Blue&Black



Black&Grey



Blue&Black



Black&Grey

Données techniques

Dimensions (mm)



Dimensions (mm)

Boost

Comfort Lite

Comfort

Longueur

4840

4840

4840

Largeur

1875

1875

1875

Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés

2102

2102

2102

Hauteur

1505

1505

1505

Empattement

2790

2790

2790

Voie avant

1620

1620

1620

Voie arrière

1620

1620

1620

Puissances

Boost

Comfort Lite

Comfort

Puissance maximale totale du système (kW)

135

156

156

Puissance nette maximale du moteur thermique (kW)

72

Régime moteur à la puissance maximale (tr/min)

6000

Couple maximal du moteur thermique (Nm)

122

Régime moteur au couple maximal (tr/min)

4000~4500

Puissance maximale du moteur électrique (kW)

145

Couple maximal du moteur électrique (Nm)

300

* Toutes les informations et illustrations sont basées sur les données disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire BYD local pour obtenir les dernières informations.

Moteur et boîte de vitesses	Boost	Comfort Lite	Comfort
Cylindrée	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Nombre de Cylindres	4	4	4
Boîte de vitesses	Automatic	Automatic	Automatic

Batterie	Boost	Comfort Lite	Comfort
Type de batterie	Batterie BYD Blade (LFP)		
Capacité de la batterie (kWh)	10.08	19	19
Tension nominale (V)	268.8	352.0	352.0

Émissions de CO ₂	Boost	Comfort Lite	Comfort
Émissions de CO ₂ - Cycle WLTP mixte (g/km)	60	38	38
Norme d' émissions	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Volume du réservoir (L)	65	65	65
Type de carburant	Essence 95	Essence 95	Essence 95
Indice d' octane, minimum	95 E10	95 E10	95 E10

Autonomie et consommation WLTP ^{3,4}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Autonomie électrique - Cycle mixte (km)	50	100	100
Autonomie électrique - Cycle urbain (km)	75	130	130
Autonomie - Cycle mixte (km)	1350	1350	1350
Consommation électrique - Cycle mixte (kWh/100 km)	14.6	16.4	16.4
Consommation électrique - Cycle urbain (kWh/100 km)	12.7	13.0	13.0
Consommation de carburant - Faible (L/100 km)	3.5	3.8	3.8
Consommation de carburant - Moyenne (L/100 km)	4.5	4.6	4.6
Consommation de carburant - Élevée (L/100 km)	4.4	4.5	4.5
Consommation de carburant - Cycle mixte (L/100 km)	4.8	5.0	5.0
Consommation de carburant - Cycle mixte, pondérée (L/100 km)	2.6	1.7	1.7

Recharge ^{5,6}	Boost	Comfort Lite	Comfort
Port de charge	CCS2	CCS2	CCS2
Puissance de charge CA max.	3.3kW	6.6kW	6.6kW
Temps de charge CA (chargeur monophasé 3,3 kW) 15 %-100 %	3h	-	-
Temps de charge CA (chargeur monophasé 6,6 kW) 15 %-100 %	-	2.7h	2.7h
Puissance de charge CC max.	-	26	26
Temps de charge CC SOC 30 %-80 %	-	23min	23min

3. La consommation électrique est calculée conformément au règlement (UE) 2017-1151.

4. Les valeurs d' autonomie et de consommation WLTP sont obtenues dans les conditions d' essai standard de l' UE, conformément aux dispositions uniformes relatives à l' homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions basées sur la nouvelle procédure d' essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). L' autonomie réelle et les chiffres de consommation d' énergie peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation, la charge du véhicule et les comportements de conduite.

5. Les temps et la vitesse de charge peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que la température de la batterie, les spécifications de l' infrastructure de charge et l' état de charge. Un chargeur CCS2 CC d' une puissance supérieure à 100 kW et d' une tension supérieure à 500 V, ainsi qu' une température ambiante appropriée (25 °C) sont nécessaires pour atteindre la vitesse de charge maximale.

6. La puissance de charge CA peut atteindre 11 kW, mais la puissance de charge réelle peut être limitée lorsque l' état de charge est faible.

Performances de conduite	Boost	Comfort Lite	Comfort
Type de moteur électrique	Moteur synchrone à aimants permanents		
Mode de transmission	FWD	FWD	FWD
Accélération 0-100 km/h (s)	8.9	8.5	8.5
Vitesse maximale (km/h)	180	180	180
Coefficient de traînée (Cd)	0.28	0.284	0.284
Suspension avant	MacPherson		
Suspension arrière	Multi-bras		
Freins	« Freins à disques ventilés à l' avant Freins à disques pleins à l' arrière »		

Masse du véhicule et capacité	Boost	Comfort Lite	Comfort
Masse à vide (kg)	1710	1805	1805
Masse maxi autorisée en charge (kg)	2145	2240	2240
Charge maxi sur l' essieu avant (kg)	1090	1165	1165
Charge maxi sur l' essieu arrière (kg)	1055	1075	1075
Charge maxi sur le toit (kg)	75	75	75
Rayon de braquage mini (m)	5.5	5.5	5.5
Volume du coffre (Hauteur de chargement limitée par l' appuie-tête des sièges arrière) (L)	500	500	500
Volume du coffre (Hauteur de chargement limitée par la garniture de pavillon) (L)	675	675	675
Volume du coffre - sièges rabattus (L)	1535	1535	1535

BYD SEAL 6 DM-i TOURING

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas
www.byd.com